

Textilgolv Design

Artisan Tweed | Diamond Art Shoreline | Urban Textures



EN1307

För användning som golvbeläggning i byggnader
(EN 14041) enligt tillverkarens specifikation.

Egenskap	Värde	Standard
Tillverkningstyp	Tuftad 1/10"	
Konstruktion	Öglad lugg	
Garntyp	100% PA6 Econyl®	
Färgningsmetod	Solution dyed	
Primärbaksida	Polyesterfleece	
Sekundärbaksida	GREENBASE modifierad bitumen	
Garnvikt	650 g/m2	ISO 2424
Totalvikt	4.400 g/m2	ISO 8543
Garntjocklek	4,0 mm	ISO 1766
Totaltjocklek	7,0 mm	ISO 1765
Tuftantal	192.000 /m2	ISO 1763
Slitageklass	33	EN 1307
Lyxklass	LC1	ISO 1307
Stolhjulsbelastning	A (intensiv)	EN 985
Dimensionsstabilitet	≤ 0,2 %	EN 986
Brandklass	Bfl-s1 (löslagt)	EN 13501-1
Antistatiska egenskaper	≤ 2,0 kV	ISO 6356
Flödesmotstånd	≥ 10 ¹⁰ Ω	ISO 10965
Värmemotstånd	0,072 m2/K/W	ISO 8302
Ljudabsorption	0,15 ^a _w	ISO 354
Stegljudsreducering	26 dB Lw	ISO 10140
Stegljudsreducering	42 dB Lw (1000 Hz)	ISO 10140
Färghårdighet mot ljus	≥ 7	ISO 105 B02
Klimatavtryck GWP A1-A3	3,74 kg CO ₂ /m ²	EPD

Dessa tekniska detaljer är ungefärliga. Fullständiga specifikationsdetaljer och tillhörande certifikat, tillsammans med toleranser som gäller ovanstående, kan tillhandahållas på begäran. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. På grund av tillverkningsmetoden kan perfektmönster/färgmatchning inte garanteras.

